

**TA Triumph-Adler**  
The Document Business  
CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

LP 4128 | 4228



Imprimer

LP 4128  
LP 4228



Imprimante laser

### Caractéristiques techniques

#### Générales

Type	Appareil de bureau
Fonction	Impression
Technologie d'impression	Laser n/b
Format d'impression	A4-A6R, max. 215,9-356 mm, min. 70-148 mm
Vitesse d'impression	max. 28 pages A4, max. 14 pages A4 en mode recto verso (LP 4228)
1ère page/préchauffage	6 secondes* / 19 secondes
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Alimentation papier	1 magasin universel de 250 feuilles (A4-A6R), multi-bypass 1 feuille (A4-A6R, LP 4128), multi-bypass 50 feuilles (A4-A6R, LP 4228)
Grammages	Magasin universel 60-120 g/m <sup>2</sup> , multi-bypass 60-220 g/m <sup>2</sup> , recto verso 60-105 g/m <sup>2</sup> (LP 4228)
Sortie papier	250 feuilles A4 200 feuilles A4 recto verso (LP 4228)
Processeur	PowerPC405F5/360 MHz
Mémoire d'impression	32 Mo RAM, max. 544 Mo RAM, 1 slot
Interfaces	USB 2.0, CF-Slot
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare**, Mac ex OS 10.X
Emulations	PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Fonctions	Impression e-mail**, impression des codes barre, encodage des données sur le réseau (SSL)**
<b>Dimensions/poids</b>	
Dimensions	250 x 375 x 393 mm (H x L x P)
Poids	env. 10 kg
<b>Environnement</b>	
Alimentation secteur	220/240 V, 50 Hz
Consommation	env. 439 W en cours de fonctionnement, env. 106 W en mode stand-by, env. 4,4 W en mode veille, env. 0 W éteint
Niveau sonore	env. 53 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 30 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296) env. 67,9 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 42,2 dB(A) en mode stand-by (la norme "Blue Angel")
Sécurité	GS/TÜV, CE

\*Selon les conditions de fonctionnement. \*\*Seulement avec carte réseau.

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d'organiser le traitement des documents avec un maximum d'efficacité. La perfection technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une utilisation productive et sans accroc de nos systèmes. L'éventail de nos prestations nous permet de vous offrir ce qu'il y a de mieux.

TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques déposées de la société TA Triumph-Adler AG. Tous les autres noms de marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs respectifs.

TA Triumph-Adler

#### Consommables

Kit Toner LP 4128 : Toner pour 4 000 pages A4 avec 5% couverture par page, Kit de démarrage pour 2 000 pages A4 avec 5% couverture par page  
LP 4228 : Toner pour 7 200 pages A4 avec 5% couverture par page, Kit de démarrage pour 3 600 pages A4 avec 5% couverture par page

#### Options

Alimentation papier PF-100 (magasin universel de 250 feuilles (A4-A5), max. 1 pour LP 4128, max. 2 pour LP 4228)  
Carte réseau UT-110G (Protocoles réseau TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk)  
Divers Meuble n° 51

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.



## Pour l'ensemble de vos besoins en applications bureautiques

Les nouvelles imprimantes LP 4128 et LP 4228 (modèle avec recto verso intégré) s'adressent à des groupes de travail à la recherche d'un produit fiable et performant. Leur débit de 28 ppm leur permet de répondre à l'ensemble des besoins en applications bureautiques. Du format A6 au format A4, elles traitent des grammages allant jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>. Avec des capacités papier respectives de 500 feuilles (LP 4128) et 800 feuilles (LP 4228), une mémoire maximum de 544 Mo et une résolution de 1 200 ppp, elles sauront allier puissance, productivité et remarquable qualité d'impression. Et pour que l'ensemble des collaborateurs bénéficie des performances des imprimantes LP 4128 et LP 4228, une carte réseau est disponible en option.